




 **PULSE**


OX9




Il modello entry
per la presa delle comande
nella ristorazione.





 **Processore octa-core**
8* Cortex - 4*A53 2.0GHz / 4*A53 1.5GHz
Android 11/Android 13

 **MDM supportato**
per la gestione centralizzata di tutti i possibili
problemi e configurazioni.

 **Grado di caduta**
1.5 metri

 **Resistenza**
polveri e liquidi IP67.

 **Pagamenti NFC**
Circuiti supportati: Visa, Mastercard, Amex,
Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Alipay
ed altri in 26 Paesi europei.

 **Applicazioni di utilizzo consigliate**
- Ristorazione
- Retail

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Pulse OX9 è il terminale portatile per l'acquisizione dati sviluppato appositamente per la ristorazione. Durata, ergonomia e robustezza sono i fattori che lo contraddistinguono.

Pensato per resistere a cadute fino a un metro e mezzo di altezza, è dotato di uno schermo antigraffio e antiurto di ultima generazione. Per operare al meglio negli ambienti più difficili, Pulse OX9 offre i massimi standard di protezione da liquidi e polveri (IP67), rappresentando il dispositivo ideale per un uso intensivo in ogni tipo di esercizio.



Sistema		Sensori	
CPU	8* Cortex-A53 2.0GHz/4* A53 1.5GHz	GPS	si
OS	Android II/Android I3	Glomass	si
Dimensioni	160 x 76 x 22 mm	Beidou	si
Peso	243 gr	Sensore di prossimità	si
ROM (eMMC)	32 GB	Sensore luce	si
RAM	3 GB	E- Compass	si
Capacità SD card	Fino a 128 GB	G-Sensor	si
WWAN		Giroscopio	si
	BCO	Impronta digitale	si
2G Network	GSM Quadband (850/900/1800/1900)	Accelerate sensor	si
	GPRS/EDGE Multislot Class 33	Batteria	
3G Data Speed	W-CDMA (UMTS-FDD, ULTRA FDD) B1/B2/B4/B5/B8	Prestazione batteria	4000mAh
	CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856); EVDO BCO	Tempo ricarica	< 4 ore
4G Network E-UTRA Bands Supported	EU: UMTS/HSPA+ Primary Bands 1/8 LTE Bands: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 MAX SUPPORT cat6	Tempo connettività	8 ore
SIM / T Card Type	1x Nano+T Card / 2x Nano	Ricarica veloce	Pump Exp 9V/2A (18w)
Pulsanti		Connettività	
Doppi pulsanti di scannerizzazione	si	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G
Pulsante PTT dedicato	si	Bluetooth	BT4.2 (BLE HS Compliant)
Tasti volume	up/down	Tipo USB	USB 2.0 (Hi-Speed)
Tasto di accensione	si	Connettore	Type-C
Display		Doc-Pin	si
Dimensione	5.0 pollici	NFC	ISO 14443 Type A e B, FeliCa, MIFARE, ISO 15693 Cards
Risoluzione	HD 1280 x 720	Informazioni aggiuntive	
Tecnologia	TFT	ESD	±15kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge
Tecnologia touch screen	PCAP	Robustezza caduta a temperatura base	Varie cadute fino a 1.5m di altezza su cemento armato
Multi-Touch-Capability	5 Points	Grado di protezione IP	IP67 (resistente a polvere e acqua)
TP	Corning Gorilla	Temperatura stoccaggio	-40 ~ 70° C
Luminosità	380cd/m² (Min), 420cd/m² (Typ)	Temperatura operatività	-15 ~ 55° C
Accessori opzionali		Umidità	Stoccaggio: 60° C ± 2° C, RH 95% 60h Operatività 42° C ± 2° C, RH 95% 48h
Culla di ricarica	OX9 Mobile computing Cradle Accessory (Adattatore EU non incluso)	Pagamenti NFC (funzione opzionale)	
Fotocamera		Circuiti di pagamento	Visa, Mastercard, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Alipay, Amex, Union Pay, JCB, PayPal, iDeal
Risoluzione	Fronte: 5 Mpxl. / Retro: 13 Mpxl.	Nazioni supportate	Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Italia, Austria, Danimarca, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Polonia, Grecia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Slovacchia, Svezia, Ucraina
Flash fotocamera	si		
Garanzia Care Gold 24 mesi (estendibile fino a 5 anni)			